



WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO W DRUKARNI VMG PRINT SP. Z O.O.

MATERIAŁY:

- Preferujemy pliki w postaci PDF w wersji 1.4 lub wyższej utworzone w kolejności: program graficzny, plik plikowany do postaci postscriptowej, pdf utworzony przez Adobe Acrobat Distiller.

Ustawienia Drukarni w distillerze dostępne są pod linkiem <http://vmg.pl/ustawienia.zip>

- Pliki otwarte muszą zawierać fonty zamienione na krzywe z wszystkimi linkami. Akceptujemy pliki z pakietu Adobe do wersji CS5, Corel do wersji X5 - platforma PC;

- Prace wygenerowane bezpośrednio lub pośrednio za pomocą programu CorelDraw drukowana jest na wyłączną odpowiedzialność klienta;

- Pliki dostarczane do drukarni powinny być w przestrzeni kolorystycznej CMYK, z wyłączonymi profilami ICC. Do podglądu i proofingu należy wykorzystywać profile ISOcoated_v2 do pobrania ze strony ECI, fogra 39.

http://www.eci.org/_media/downloads/icc_profiles_from_eci/eci_offset_2009.zip?id=en%3Adownloads&cache=cache

- Liniatura, rozdzielczość oraz kąty rastra będą nadpisane w drukarni;

- Czarne elementy / teksty / obiekty które mają być nadrukowane albo nie mają być nadrukowane powinny zostać przygotowane – w zależności od pożądanego efektu - w pliku z włączoną lub wyłączoną opcją nadruku. Rip drukarni Vmg Print Sp. z o.o. automatycznie nadrukowuje wszystkie czarne elementy / teksty / obiekty;

Jeżeli projekt wymaga, aby czarny nie był nadrukowywany, należy nadrukowania odpowiednio przygotować w projekcie i powiadomić mailem handlowca lub dział DTP - wówczas automatyczne nadruki z rip-a zostaną wyłączone.

VMG Print Sp z o. o.

ul. Unii Lubelskiej 1, 61 - 249 Poznań, tel. (+48) 61 653 16 90, 653 16 91, fax (+48) 61 653 16 92, biuro@vmg.pl
www.vmg.pl, Kap. zakł. 63.920 zł, NIP: 782-22-73-029, REGON: 634496792, KRS 0000171151



PRZYGOTOWANIE PLIKÓW:

- W każdej pracy powinny być zaznaczone znaki formatu docelowego, bez kostek kalibracyjnych;
- Pliki muszą być kompozytowe;
- Czcionki należy osadzić w dokumencie lub zamienić na krzywe;
- Czcionki nie mogą być mniejsze niż 6pkt w przypadku tekstów jednokolorowych 10 pkt w przypadku tekstów kolorowych lub w kontrze, w przypadku offsetu - odpowiednio 6 pkt i 14 pkt;
- teksty które w efekcie końcowym mają być czarne należy przygotować z następujących składowych: BLACK: 100%, CYAN: 0%, MAGENTA: 0%, YELLOW: 0%;
- Najmniejsza dopuszczalna grubość linii w jednym kolorze to 0.25pkt, linie kolorowe lub w kontrze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75pkt;
- Praca musi być przygotowana w przestrzeni barwnej CMYK plus ewentualne pantony. Kolory Pantone muszą mieć prawidłową nazwę zgodną z bibliotekami kolorów Pantone;
- Rozdzielczość map bitowych musi mieć minimum 250 ppi;
- Wszystkie elementy czcionek oraz obiektów/grafik należy umieszczać w odległości co najmniej 3mm od formatu netto, natomiast dla broszur w oprawie klejonej ze względu na niepełne otwarcie książki elementy powinny być odsunięte o 6mm;
- Każda strona powinna posiadać z każdej strony spad 3mm (również od strony grzbietu w przypadku pozycji oprawianych). W pozycjach kaszerowanych spad musi być większy i wynosić min. 5mm, w segregatorach i innych pracach kaszerowanych na tzw. „zawijkę” wynosi 18mm;
- Przy publikacjach wielostronicowych, kolejne strony powinny być przygotowane w taki sam sposób: ten sam format, wycelowane względem środka i ponumerowane (w jednym pliku wraz z wakatami), wszystkie strony należy przygotować w jednakowej orientacji (układ pionowy lub poziomy);
- Dokumenty wielostronicowe prosimy przysyłać w jednym pliku jako pojedyncze strony, pliki ze stronami które ułożone są obok siebie jako rozkładówki zostaną odrzucone;
- Kolejność stron w plikach musi być zachowana taka sama jaka ma być po oprawie (Uwaga: dwie pierwsze strony muszą być pierwszymi stronami okładki, dwie ostatnie strony - dwiema ostatnimi stronami okładki);

VMG Print Sp z o. o.

ul. Unii Lubelskiej 1, 61 - 249 Poznań, tel. (+48) 61 653 16 90, 653 16 91, fax (+48) 61 653 16 92, biuro@vmg.pl
www.vmg.pl, Kap. zakł. 63.920 zł, NIP: 782-22-73-029, REGON: 634496792, KRS 0000171151



- Dla oprawy zeszytowej spad powinien być większy ze względu na tzw. „wypychanie” przez grubość surowca – niniejsze uwarunkowanie zostało szerzej omówione w punkcie 5.5 „Ogólnych warunków druku” (OWD) drukarni VMG Print Sp. z o.o.;
- W przypadku prac w oprawie klejonej format rozkładówek jest mniejszy z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta powinna być uwzględniona w pliku. Drukarnia nie wprowadza takich korekt;
- Przed przygotowaniem materiałów do druku okładki dla oprawy klejonej zaleca się skonsultowanie z technologiem VMG Print Sp. o.o. wielkości grzbietu, która jest zależna od objętości i grubości surowca użytego do druku wewnątrz;
- W przypadku prac nie zawierających paginacji oraz prac niestandardowych należy dołączyć makietę;
- Kod kreskowy musi być w jednym kolorze;
- Uszlachetnienie druku jak: maski na lakier, wykrojniki, tłoczenia, hotstamping muszą być zdefiniowane w dodatkowym kolorze (spot) o nazwie jednoznacznie określającej czego dotyczą.
Uszlachetnienie należy nałożyć i nadrukować na grafikę (opcja overprint);

DRUK

- Maksymalna wartość nafarwienia nie powinna być wyższa niż 320% dla druku na papierach powlekanych z lakierem dyspersyjnym, 280% dla druku na papierach powlekanych bez lakieru dyspersyjnego i 260% dla druku na papierach niepowlekanych;
- Nasycenie barwy musi wynosić minimum 4% dla pojedynczego koloru. Elementy projektu poniżej tej wartości mogą być niewidoczne po wydruku;
- Zaleca się budowanie odcieni szarości z jednego koloru. Maksymalna ilość kolorów dla takiej barwy wynosi dwa. Odcienie szarości zbudowane z większej ilości kolorów nie będą jednolitej w nakładzie co wynika ze specyfiki druku offsetowego (przede wszystkim rozciągania się papieru pod wpływem roztworów nawilżających i temperatury suszenia, co powoduje nierównomierne nakładanie się punktów rastrowych – szczególnie widoczne w odcieniach szarości);
- Zaleca się budowanie czarnego pogłębionego z następujących kolorów składowych: CYAN: 30%, MAGENTA: 30%, YELLOW: 0%, BLACK: 100%.

VMG Print Sp z o. o.

ul. Unii Lubelskiej 1, 61 - 249 Poznań, tel. (+48) 61 653 16 90, 653 16 91, fax (+48) 61 653 16 92, biuro@vmg.pl
www.vmg.pl, Kap. zakł. 63.920 zł, NIP: 782-22-73-029, REGON: 634496792, KRS 0000171151



Plik do druku przygotowany niezgodnie z powyższymi wytycznymi wyłącza odpowiedzialność VMG Print Sp. z o.o. z tytułu błędów w druku. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem, działem DTP lub technologiem.

Drukarnia każdorazowo weryfikuje poprawność przekazanych przez klienta materiałów jednak nie gwarantuje że wszystkie błędy i niezgodności zostaną wychwycone.

„Ogólne warunki druku” (OWD) wraz z „Wytycznymi przygotowania materiałów do druku” (WPMDD) stanowią integralną część zamówienia klienta / umowy na wykonanie usługi druku.

02 stycznia 2013

VMG Print Sp z o. o.

ul. Unii Lubelskiej 1, 61 - 249 Poznań, tel. (+48) 61 653 16 90, 653 16 91, fax (+48) 61 653 16 92, biuro@vmg.pl
www.vmg.pl, Kap. zakł. 63.920 zł, NIP: 782-22-73-029, REGON: 634496792, KRS 0000171151